RECYCLING

Vaglio a dischi metallici modello VDM
Steel disk screen VDM model

www.amutecotech.it

AMUT ECOTECH

Vaglio a dischi metallici modello VDM
Steel disk screen VDM model

Il VAGLIO A DISCHI METALLICI con sezione variabile da 20 a 350 mm è ideale per la selezione morfologica di svariate tipologie di materiali quali carta, cartone, plastica, legno, inerti, RSU, ecc. La possibilità di inclinare la macchina può essere utilizzata anche per la separazione dei materiali piatti e leggeri rispetto ai materiali pesanti e rotolanti.
I dischi posso essere di forme e materiali differenti a seconda delle caratteristiche del materiale da trattare e del tipo di qualità da ottenere.

The STEEL DISK SCREEN with variable sections from 20 to 350 mm, is suitable for the selection by shape of a wide variety of material such as paper, cardboard, plastics, wood, inerts MSW, etc. The screens contain a sloping device, by which the machine can be useful also for the separation of flat and light materials from rolling shape and heavy materials.
Disks are variable both in shape and manufacturing material, according to the material to be sorted and the quality desired.

SCHEDA TECNICA / *TECHNICAL SPECIFICATIONS*	
Larghezza utile / *Useful width* :	1.000 – 1.500 - 2.000 mm. o a richiesta / *or on request*
Lunghezza / *Lenght*:	2.000 ÷ 7.800 mm. o a richiesta / *or on request*
Altezza / *Height* :	800 mm.
Quantità alberi di selezione / *Selection shafts number*:	10 ÷ 32
Inclinazione di lavoro / *Working angle:*	0° ÷ 40°
Portata / Capacity	12 ÷ 60 Ton/h (P.S. 350 kg/m^3)
Peso Totale / Total weight	1.550 ÷ 8.500 kg.
Potenza installata / Installed power	5,5 ÷ 15 kW
Motorizzazione / *Motorization* :	Motoriduttore di primaria marca calettato all'albero di comando / *First brand gearmotor keyed to the drive shaft*
Trasmissione / *Transmission* :	Tramite pignoni e catene a rulli / *By pinions and roller chains*
Lubrificazione / *Lubrication* :	Centralizzata / *Centralized*
Sistema di caricamento / *Loading system* :	Per mezzo di nastro trasportatore o canale vibrante / *By belt conveyor or vibrating channel*
Sistema di scarico / *Unloading system* :	Per mezzo di nastro trasportatore o canale vibrante o per gravità su cassoni o box sottostanti *By means of conveyor belt, vibrating channel or by gravity on underlying bins or boxes*
Optional :	Inverter regolazione velocità / *Speed control inverter*

Le caratteristiche tecniche possono variare ad insindacabile giudizio del costruttore.
The technical specifications may change at the manufacturer's sole discretion.

AMUT ECOTECH Srl
Via San Marco 11/a
31052 Candelù - Maserada sul Piave (TV) - ITALY

Phone +39 0422 877 688 / 689
Fax +39 0422 877 690
E-mail info@amutecotech.it

www.amutecotech.it

AZIENDA CERTIFICATA SOA
CATEGORIA OS14

Follow us on YouTube

AMUT ECOTECH Srl is part of AMUT GROUP